

## 12 V akumulatorinis gręžtuvas-suktuvas R12SD-L13G

# RYOBI®



**Lithium**  
12V

**3**  
METŲ  
GARANTĖJA

- Iš 12 V ličio jonų akumulatoriaus maitinamas gręžtuvas-suktuvas yra optimalus veiksmingumo ir kompaktiškumo derinys.
- Galingas suktuvas, išvystantis iki 25 Nm sukimo momentą
- 22 sparčiai reguliuojamos sankabos sukimo momento vertės, padedančios kas kartą nepriekaištingai atlikti sraigtų sukimo užduotis
- Diodinis darbinis žibintuvėlis, skirtas naudoti prastai apšviestose vietose
- Ergonomiška rankena „GripZone+“ su mikrotekstūrine danga, leidžianti tvirtai suimti įrankį
- Elektroninis greičio reguliatorius, atgalinės eigos perjungiklis ir stabdys įvairiapusiam valdymui užtikrinti

Akumulatoriaus talpa (Ah)	1.3
Didž. skylės diametras medienoje (mm)	22
Didž. skylės diametras pliene (mm)	7
Didžiausias sukimo momentas (Nm)	25
EAN kodas	4892210101334
Galia	12V
Garso galios lygio neapibrėžtis (dB(A))	3.0
Garso galios lygis (Lwa)(dB(A))	75.0
Garso slėgio lygio neapibrėžtis (dB(A))	3.0
Garso slėgio lygis (Lpa)(dB(A))	64.0
Griebtuvo dydis (mm)	10
Prekės numeris	5133002322
Priedama	Perdirbto kartono dėžė
Priedamų akumuliatorių skaičius	1
Sukimo momento nuostatos	22
Sukimosi greitis be apkrovos (sūk./min.)	0-600
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	1.7
Svoris su akumulatoriumi (kg)	2
Vibracija gręžiant metalą (m/s <sup>2</sup> )	1.4
Vibracija sukant varžtus (m/s <sup>2</sup> )	0.8
Vibracijos gręžiant metalą netikslumas (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibracijos sukant varžtus neapibrėžtis (m/s <sup>2</sup> )	1.5

\*Registration required for extension from 2-3 years. Please visit our site for full [T&C's](#)