

18 V akumulatorinis trijų greičių smūginis veržliasukis R18IW3-0

RYOBI®



- 18 V galingas variklis išvysto 400 Nm sukimo momentą, kuris puikiai tinka priveržiant / atsukant sunkiojo tipo tvirtinimo elementus
- Smūginis mechanizmas leidžia naudoti didelį sukimo momentą ir išvengti per rankeną perduodamos atitransacijos
- Tri-Beam diodiniai šviestuvai nemeta šešėlių ant antgalių ir tvirtinimo elementų netgi tamsiausiose darbo vietose
- Trys greičio nustatymai suteikia daugiau kontrolės ir universalumo
- 1 režimas: 0–2100 suk./min., skirtas tiksliam darbui
- 2 režimas: 0–2500 suk./min., skirtas, kai reikia daugiau kontroliuoti, padeda išvengti tvirtinimo elementų ir medžiagų sugadinimo

Didžiausias sukimo momentas (Nm)	400
EAN kodas	4892210132352
Galia	18V
Garso galios lygio neapibrėžtis (dB(A))	3.0
Garso galios lygis (Lwa)(dB(A))	111.5
Garso slėgio lygio neapibrėžtis (dB(A))	3.0
Garso slėgio lygis (Lpa)(dB(A))	100.5
Kroviklis pridedamas?	Ne
Prekės numeris	5133002436
Pridedama	Perdirbto kartono dėžė
Pridedamų akumuliatorių skaičius	0
Smūginio sukimo vibracija (m/s ²)	14.3
Smūginio sukimo vibracijos netikslumas (m/s ²)	1.5
Smūgių dažnis (smūgiai/min.)	0-3200
Standartinė įranga	1/4 colio šešiabriaunis adapteris
Sukimo momento nuostatos	180/240/400
Sukimosi greitis 1 pavara be apkrovos (sūk./min.)	2100
Sukimosi greitis 2 pavara be apkrovos (sūk./min.)	2500
Sukimosi greitis be apkrovos (sūk./min.)	0-2900
Sukimosi greitis trečia pavara be apkrovos (sūk./min.)	2900
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	1.6
Svoris su akumulatoriumi (kg)	2

*Registration required for extension from 2-3 years. Please visit our site for full [T&C's](#)