

18V akumulatorinis smūginis gręžtuvas R18PD3-0

RYOBI®



- Dėl smūgiavimo funkcijos akumulatorinis smūginis gręžtuvas puikiai tinka gręžti medienai ar metalui, sukti varžtams ar net gręžti mūrui
- 13 mm reketinis griebtuvas tvirtiau sugriebia grąžtą ir yra patvarus
- 2 laipsnių reduktorius leidžia riboti didžiausią sukimo greitį, atsižvelgiant į medžiagą ir darbo pobūdį
- 24 sukimo momento vertės, padedančios kas kartą į paviršių įsukti sraigtus
- Šviesos diodų šviestuvai apšviečia darbo vietą ir pagerina matomumą

Akumulatoriaus talpa (Ah)	-
Akumulatoriaus tipas	-
Didž. skylės diameteras betone (mm)	13
Didž. skylės diameteras medienoje (mm)	38
Didž. skylės diameteras pliene (mm)	13
Didžiausias smūgių dažnis (smūgiai per minutę)	6500 / 23400
Didžiausias sukimo momentas (Nm)	50
EAN kodas	4892210149145
Galia	18 V
Garso galios lygio neapibrėžtis (dB(A))	3.0
Garso galios lygis (Lwa)(dB(A))	96.6
Garso slėgio lygio neapibrėžtis (dB(A))	3.0
Garso slėgio lygis (Lpa)(dB(A))	85.6
Griebtuvo dydis (mm)	13
Įkrovimo trukmė (min)	-
Kroviklis pridedamas?	Ne
Prekės numeris	5133002888
Pridedama	Perdirbto kartono dėžė
Pridedamų akumuliatorių skaičius	0
Standartinė įranga	Dvigalis antgalis
Sukimo momento nuostatos	24
Sukimosi greitis be apkrovos (sūk./min.)	0-500 / 0-1800
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	1.3
Svoris su akumulatoriumi (kg)	1.7
Vibracija gręžiant metalą (m/s²)	1.1
Vibracija sukant varžtus (m/s²)	0.7
Vibracijos gręžiant betoną (m/s²)	8.3
Vibracijos gręžiant betoną netikslumas (m/s²)	1.5
Vibracijos gręžiant metalą netikslumas (m/s²)	1.5

*Registration required for extension from 2-3 years. Please visit our site for full T&C's