

18V akumulatorinis smūginis gręžtuvas bešepetėlių varikliu R18PD5-0

RYOBI®



BRUSHLESS



- Dėl smūgiavimo funkcijos bešepetėlis smūginis gręžtuvas puikiai tinka gręžti medienai ar metalui, sukti varžtams ar net gręžti mūrui
- Bešepetėlės technologijos įrankiuose „Ryobi“ ilgesnį veikimo laiką ir didesnę galią užtikrina patentuota elektronika.
- „e-Torque™“ momento valdiklis leidžia kaskart automatiškai įsukti varžtus visiškai lygiai su paviršiumi
- 13 mm reketinis griebtuvas tvirčiau sugriebia grąžtą ir yra patvaresnis
- 2 laipsnių reduktorius leidžia riboti didžiausią sukimo greitį, atsižvelgiant į medžiagas ir darbo pobūdį
- Šviesos diodų šviestuvus apšviečia darbo vietą ir pagerina matomumą

Didž. skylės diametras betone (mm)	13
Didž. skylės diametras medienoje (mm)	32
Didž. skylės diametras pliene (mm)	13
Didžiausias smūgių dažnis (smūgiai per minutę)	6800 / 23800
Didžiausias sukimo momentas (Nm)	50
EAN kodas	4892210156631
Galia	18 V
Garso galios lygio neapibrėžtis (dB(A))	3.0
Garso galios lygis (Lwa)(dB(A))	94.5
Garso slėgio lygio neapibrėžtis (dB(A))	3.0
Garso slėgio lygis (Lpa)(dB(A))	83.5
Griebtuvo dydis (mm)	13
Kroviklis pridedamas?	Ne
Prekės numeris	5133003595
Pridedama	Perdirbto kartono dėžė
Pridedamų akumuliatorių skaičius	0
Standartinė įranga	Dvigalis antgalis
Sukimo momento nuostatos	Automatic
Sukimosi greitis be apkrovos (sūk./min.)	0-400 / 0-1400
Svoris [be akumulatoriaus] (kg)	1.1
Svoris su akumulatoriumi (kg)	1.5
Vibracija gręžiant metalą (m/s²)	<2.5
Vibracija sukant varžtus (m/s²)	<2.5
Vibracijos gręžiant betoną (m/s²)	13.9
Vibracijos gręžiant betoną netikslumas (m/s²)	1.5
Vibracijos gręžiant metalą netikslumas (m/s²)	1.5
Vibracijos sukant varžtus neapibrėžtis (m/s²)	1.5

*Registration required for extension from 2-3 years. Please visit our site for full [T&C's](#)