

R18PD3-242S

RYOBI®



- Dėl smūgiavimo funkcijos akumuliatorinis smūginis gręžtuvas puikiai tinka gręžti medienai ar metalui, sukti varžtus ar net gręžti mūrui
- 13 mm reketinis griebtuvas tvirčiau sugriebia grąžtą ir yra patvarus
- 2 laipsnių reduktorius leidžia riboti didžiausią sukimo greitį, atsižvelgiant į medžiagą ir darbo pobūdį
- 24 sukimo momento vertės, padedančios kas kartą į paviršių įsukti sraigtus
- Šviesos diodų šviestuvai apšviečia darbo vietą ir pagerina matomumą

Akumuliatoriaus talpa (Ah)	4.0 + 2.0
Akumuliatoriaus tipas	Li-ion
Didž. skylės diameteras betone (mm)	13
Didž. skylės diameteras medienoje (mm)	38
Didž. skylės diameteras pliene (mm)	13
Didžiausias smūgių dažnis (smūgiai per minutę)	6500 / 23400
Didžiausias sukimo momentas (Nm)	50
EAN kodas	4892210161864
Galia	18 V
Garso galios lygio neapibrėžtis (dB(A))	3.0
Garso galios lygis (Lwa)(dB(A))	96.6
Garso slėgio lygio neapibrėžtis (dB(A))	3.0
Garso slėgio lygis (Lpa)(dB(A))	85.6
Griebtuvo dydis (mm)	13
Įkrovimo trukmė (min)	60
Kroviklis pridedamas?	Taip
Prekės numeris	5133003820
Pridedama	Krepšys įrankiui
Pridedamų akumuliatorių skaičius	2
Sukimo momento nuostatos	24
Sukimosi greitis be apkrovos (sūk./min.)	0-500 / 0-1800
Svoris [be akumuliatoriaus] (kg)	1.3
Svoris su akumuliatoriumi (kg)	1.7
Vibracija gręžiant metalą (m/s²)	1.1
Vibracija sukančiant varžtus (m/s²)	0.7
Vibracijos gręžiant betoną (m/s²)	8.3
Vibracijos gręžiant betoną netikslumas (m/s²)	1.5
Vibracijos gręžiant metalą netikslumas (m/s²)	1.5
Vibracijos sukančiant varžtus neapibrėžtis (m/s²)	1.5

*Registration required for extension from 2-3 years. Please visit our site for full **T&C's**