

18V akumulatorinis smūginis gręžtuvas bešepėčių variklio R18PD7-0

RYOBI®



BRUSHLESS



- Dėl smūgiavimo funkcijos bešepėčių smūginis gręžtuvas puikiai tinka gręžti medienai ar metalui, sukti varžtus ar net gręžti mūrui
- Bešepėčių technologijos įrankiuose „Ryobi“ ilgesnį veikimo laiką ir didesnę galią užtikrina patentuota elektronika.
- Metalinis 13 mm reketinis griebtuvas tvirčiau sugriebia grąžtą ir yra ilgaamžiškesnis
- 2 laipsnių reduktorius leidžia riboti didžiausią sukimo greitį, atsižvelgiant į medžiagas ir darbo pobūdį
- 24 sukimo momento vertės, padedančios kas kartą į paviršių įsukti sraigtus
- Šviesos diodų šviestuvai apšviečia darbo vietą ir pagerina matomumą

Didž. skylės diametras betone (mm)	13
Didž. skylės diametras medienoje (mm)	54
Didž. skylės diametras pliene (mm)	13
Didžiausias smūgių dažnis (smūgiai per minutę)	5330 / 23400
Didžiausias sukimo momentas (Nm)	85
EAN kodas	4892210164315
Galia	18 V
Garso galios lygio neapibrėžtis (dB(A))	3
Garso galios lygis (Lwa)(dB(A))	99.0
Garso slėgio lygio neapibrėžtis (dB(A))	3
Garso slėgio lygis (Lpa)(dB(A))	88.0
Griebtuvo dydis (mm)	13
Įtampa (V)	18
Kroviklis pridedamas?	Ne
Prekės numeris	5133003941
Pridedama	Perdirbto kartono dėžė
Pridedamų akumuliatorių skaičius	0
Standartinė įranga	Dvigubas galas, diržo spaustukas
Sukimo momento nuostatos	24
Sukimosi greitis be apkrovos (sūk./min.)	0-410 / 0-1800
Svoris [be akumuliatoriaus] (kg)	1.7
Svoris su akumuliatoriumi (kg)	2.1
Vibracija gręžiant metalą (m/s²)	1.9
Vibracija sukant varžtus (m/s²)	1.2
Vibracijos gręžiant betoną (m/s²)	7.8
Vibracijos gręžiant betoną netikslumas (m/s²)	1.5
Vibracijos gręžiant metalą netikslumas (m/s²)	1.5

*Registration required for extension from 2-3 years. Please visit our site for full T&C's