

18V akumuliatorinis smūginis
gręžtuvas bešepėčių varikliu (du po
2,0 Ah)
R18PD7-220B

RYOBI®



BRUSHLESS



- Dėl smūgiavimo funkcijos bešepėčių smūginis gręžtuvas puikiai tinka gręžti medienai ar metalui, sukti varžtams ar net gręžti mūrui
- Bešepėčių technologijos įrankiuose „Ryobi“ ilgesnį veikimo laiką ir didesnę galią užtikrina patentuota elektronika.
- Metalinis 13 mm reketinis griebtuvas tvirtiau sugriebia grąžtą ir yra ilgaamžiškesnis
- 2 laipsnių reduktorius leidžia riboti didžiausią sukimo greitį, atsižvelgiant į medžiagas ir darbo pobūdį
- 24 sukimo momento vertės, padedančios kas kartą į paviršių įsukti sraigtus
- Šviesos diodų šviestuvai apšviečia darbo vietą ir pagerina matomumą

Akumuliatoriaus talpa (Ah)	2.0
Akumuliatoriaus tipas	Li-ion
Didž. skylės diameteras betone (mm)	13
Didž. skylės diameteras medienoje (mm)	54
Didž. skylės diameteras pliene (mm)	13
Didžiausias smūgių dažnis (smūgiai per minutę)	5330 / 23400
Didžiausias sukimo momentas (Nm)	85
EAN kodas	4892210172105
Galia	18 V
Garso galios lygio neapibrėžtis (dB(A))	3.0
Garso galios lygis (Lwa)(dB(A))	99.0
Garso slėgio lygio neapibrėžtis (dB(A))	3.0
Garso slėgio lygis (Lpa)(dB(A))	88.0
Griebtuvo dydis (mm)	13
Įkrovimo trukmė (min)	60
Kroviklis pridedamas?	Taip
Prekės numeris	5133004295
Pridedama	Krepšys įrankiui
Pridedamų akumuliatorių skaičius	2
Standartinė įranga	Dvigubas galas, diržo spaustukas
Sukimo momento nuostatos	24
Sukimosi greitis be apkrovos (sūk./min.)	0-410 / 0-1800
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	1.7
Svoris su akumuliatoriumi (kg)	2.1
Vibracija gręžiant metalą (m/s²)	1.9
Vibracija sukant sraigtus nesmūgiuojant (m/s²)	1.2
Vibracijos gręžiant betoną (m/s²)	7.8
Vibracijos gręžiant betoną netikslumas (m/s²)	1.5

*Registration required for extension from 2-3 years. Please visit our site for full **T&C's**