

# 18V akumuliatorinis tepalo švirkštas R18GG-0

# RYOBI®



- Akumuliatorinis tepalo švirkštas puikiai tinka sutepti transporto priemones ir mechanizmus.
- Sutepa 210 g/min. ir sukuria iki 10 000 PSI / 690 bar slėgio, todėl lengvai ir greitai sutepsite.
- Galima naudoti 400 g tepalo kasetę arba pildyti urmu iki 450 g.
- Įmontuotas 76 cm žarnos laikiklis apsaugo antgalį ir jungtį nuo nešvarumų ir pažeidimų.
- Blokavimo jungiklis, apsaugantis nuo netyčinio paleidimo.
- Išleidimo vožtuvas paprastam sukaupto oro išleidimui.



Didž. slėgis (bar / PSI)	690   10000
EAN kodas	4892210183804
Galia	18 V
Garso galios lygio neapibrėžtis (dB(A))	3
Garso galios lygis (Lwa)(dB(A))	87.0
Garso slėgio lygio neapibrėžtis (dB(A))	3
Garso slėgio lygis (Lpa)(dB(A))	76.0
Kroviklis pridedamas?	Ne
Prekės numeris	5133004643
Pridama	Perdirbto kartono dėžė
Pridamų akumuliatorių skaičius	0
Srauto greitis [gramai per minutę]	210
Standartinė įranga	Nėra.
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	3.5
Svoris su akumulatoriumi (kg)	4.0
Tepalo talpa	400g cartridge or 450g bulk
Vibracijos lygis (m/s <sup>2</sup> )	0.7
Vibracijos neapibrėžtis (m/s <sup>2</sup> )	1.5



\*Registration required for extension from 2-3 years. Please visit our site for full [T&C's](#)